

适用范围及作用:


- 户内、户外所有电缆穿线管的终始端
- 用于保护电缆或连接线在穿钢管和正常使用时不被刮伤和磨损，并具有密封、防水及异物进入功能。

结构和特点

- 本产品采用 45# 钢或 304 不锈钢材质制成。
- 具有耐油、耐酸、耐腐蚀、耐老化，连接牢固，使用方便，无需更换。
- 精加工后进行防腐处理。
- 内螺纹为英制直管螺纹。
- 该产品设计合理，具有与钢管紧密连接，并能变径夹固线缆，能承受足够的拉力而不会脱节或拔脱。
- 金属连接件经高速切削加工，精心制作。

型号含义:

WSDT□- □- □- □- □



WF1: 户外防中腐蚀; WF2: 户外防强腐蚀
 材质: S: 不锈钢; I: 碳素钢
 管螺纹规格
 接地保护 (有则加E)
 产品序列号: 1 有螺纹; 2 无螺纹
 产品代号



WSDT1



WSDT1E

主要技术数据和外形尺寸

型号	管螺纹规格	公称直径	最大外径尺寸(mm)	最大内径尺寸(mm)
WSDT1(E)-G1/2"	G1/2"	DN15	Φ19	Φ11
WSDT2(E)-G1/2"				
WSDT1(E)-G3/4"	G3/4"	DN20	Φ26	Φ18
WSDT2(E)-G3/4"				
WSDT1(E)-G1"	G1"	DN25	Φ33	Φ25
WSDT2(E)-G1"				



WSDT2

新老产品比较

	塑料圈	WSDT	同类产品
防腐功能	易老化	耐老化、防腐效果好	耐老化
产品强度	弱	强	中等
接地保护	无	有	有
外观	粗糙	精致	一般
使用寿命	短	长	一般
密封、防水效果	一般	好	无



WSDT2E

维依德建议您:

- 电缆保护套筒在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口。
- 安装程序: I 对于有螺纹的钢管，可选择系列号为 1 的产品，首先将电缆保护套筒和变径橡胶圈穿在电缆上，然后把套筒旋紧在钢管上。
 II 对于无螺纹的钢管，可选择系列号为 2 的产品，首先将电缆保护套筒用顶丝固定在钢管上，再将电缆或连接线从钢管中穿出
- 接地保护需用标准端子。